







# CUT SINGLE VERTICAL

design by Alessandro Canepa



PaletteCAD



Interasse dal centro foro al muro 47 mm.

Distance between hole center and wall 47 mm.

Distance du centre du trou au mur 47 mm.

Abstand zwischen Lochmitte und Wand 47 mm.


Distancia entre el centro del agujero y el muro 47 mm.

Расстояние между центром отверстия и стеной – 47 мм.

Watt = Kcal/h ÷ 0,860  
Kcal/h = Watt × 0,860


COLOURS p./S. 430

| codice<br>code<br>code<br>Artikel Nr.<br>codigo<br>код | altezza<br>height<br>hauteur<br>Höhe<br>altura<br>высота | larghezza<br>width<br>largeur<br>Breite<br>ancho<br>ширина | interasse<br>distance<br>between bars<br>entraxe<br>Achsabstand<br>distancia entre<br>centros<br>межцентровое<br>расстояние | peso<br>weight<br>poids<br>Gewicht<br>peso<br>вес | output - verniciato<br>output - painted<br>output - peint<br>Output - lackiert<br>output - pintado<br>мощность - окрашенный |                          |                          | COLOURS p./S. 430  |   |   |   |
|--|--|--|---|---|---|--------------------------|--------------------------|--|---|---|---|
|  |  |  |   |   | 75/65-20<br>watt<br>Δt50  | 55/45-20<br>watt<br>Δt30 | 55/45-24<br>watt<br>Δt26 | bianco puro opaco<br>pure white matt<br>blanc pur mat<br>mattes reines Weiß<br>blanco puro mate<br>чистый белый<br>матовый<br>RAL 9016 | gruppo<br>group<br>groupe<br>Gruppe<br>grupo<br>группа<br>A | gruppo<br>group<br>groupe<br>Gruppe<br>grupo<br>группа<br>B | gruppo<br>group<br>groupe<br>Gruppe<br>grupo<br>группа<br>C |
|  | H<br>mm  | L<br>mm  | I<br>mm   | Kg  |   |                          |                          | ...SV  | ..SVC   | ...SVM  | ...SVS  |
| FCUT12520...   | 1220   | 535  | 460   | 27  | 475   | 250                      | 209                      |  |   |   |   |
| FCUT12620...   | 1220   | 635  | 560   | 31  | 570   | 300                      | 251                      |  |   |   |   |
| FCUT15520...   | 1520   | 535  | 460   | 34  | 600   | 316                      | 264                      |  |   |   |   |
| FCUT15620...   | 1520   | 635  | 560   | 40  | 720   | 379                      | 317                      |  |   |   |   |
| FCUT18520...   | 1820   | 535  | 460   | 39  | 708   | 373                      | 312                      |  |   |   |   |
| FCUT18620...   | 1820   | 635  | 560   | 46  | 850   | 447                      | 374                      |  |   |   |   |



Allacciamento 50 mm centrale per valvola remota a richiesta solo per SINGLE.  
50 mm central connection for remote valve on request only for SINGLE.  
Raccordement central 50 mm pour vannes à distance sur demande pour SINGLE seulement.  
Mittelanschluss 50 mm für Fernventile optional nur für SINGLE.  
Conexión central 50 mm para válvula remota bajo pedido solo para SINGLE. 50 mm центральное подключение с удаленными клапанами возможно по запросу только для ОДИНАРНЫХ радиаторов

p./S. 407



Disponibile anche nella versione mista. Per informazioni consultare il ns ufficio tecnico tel. 0039 030 2530054.  
Available also in dual energy version. For information please contact our technical staff 0039 030 2530054.  
Disponibile aussi en version mixte. Consulter notre bureau technique 0039 030 2530054.  
Auch in der gemischter Ausführung lieferbar. Bitte kontaktieren Sie unsere technische Abteilung Tel.: 0039 030 2530054.  
Disponibile también en version mixta. Por información consulte con el departamento técnico 0039 030 2530054.  
имеется в смешанном варианте. За дополнительной информацией обращаться в технический отдел 0039 030 2530054.

## SINGLE / DOUBLE

- ★ I watt hanno valori provvisori in attesa di certificazione.
- ★ The watt values are not definitive awaiting for certification.
- ★ Le nombre de Watts est une valeur indiquée à titre provisoire dans l'attente de la certification.
- ★ Die Wattwerte sind vorläufig bis zur Zertifizierung.
- ★ Los Vatios tienen valores provisionales en espera de la certificación.
- ★ До получения сертификата приводится предварительное значение мощности в ваттах.

**Materiale: acciaio al carbonio**  
Pressione di esercizio: 4 bar

**Material: carbon-steel**  
Working pressure: 4 bar

**Matériel: Acier**  
Pression d'exercice: 4 bars

**Material: Kohlenstoffstahl**  
Betriebsdruck: 4 bar

**Material: Acero de carbono**  
Presión de trabajo: 4 bar

**Материал – углеродистая сталь**  
Рабочее давление – 4 бар

É possibile, su richiesta, l'adattamento all'impianto monotubo.  
La lavorazione speciale comporta un aumento del +10% dal prezzo indicato.

Monotube connection is available on request.  
For these special processing a +10% increase on price is required.

Il est possible de prévoir sur demande l'adaptation pour la version monotube.  
Pour cette opération il faut considérer une augmentation de 10% sur le prix indiqué.

Eine Anpassung an ein Einrohrsystem ist optional möglich.  
Für diese Sonderbearbeitung ist eine Preiserhöhung von den 10 % vorgesehen.

Es posible, bajo pedido, la adaptación para el sistema de calefacción monotubo.  
Para este tratamiento especial se produce un aumento del + 10% desde el precio.

По запросу возможна адаптация к однотрубной системе.  
Эта специальная опция увеличивает цену на 10%.

p./S 392





p./S 392

p./S 392

p./S 392

p./S 392

p./S 392



Interasse dal centro foro al muro min. 80 / max 92 mm.  
 Distance between hole center and wall min. 80 / max 92 mm.  
 Distance du centre du trou au mur min. 80 / max 92 mm.  
 Abstand zwischen Lochmitte und Wand min. 80 / max 92 mm.  
 Distancia entre el centro del agujero y el muro min. 80 / máx 92 mm.  
 Расстояние между центром отверстия и стеной – не менее 80 мм и не более 92 мм.

Watt = Kcal/h ÷ 0,860  
 Kcal/h = Watt × 0,860

COLOURS p./S. 430

| codice<br>code<br>Artikel Nr.<br>codigo<br>код | altezza<br>height<br>hauteur<br>Höhe<br>altura<br>Высота | larghezza<br>width<br>largeur<br>Breite<br>ancho<br>ширина | interasse<br>distance<br>between bars<br>entraxe<br>Achsabstand<br>distancia entre centros<br>межцентровое расстояние | peso<br>weight<br>poids<br>Gewicht<br>peso<br>вес | output - verniciato<br>output - painted<br>output - peint<br>Output - lackiert<br>output - pintado<br>мощность - окрашенный |                          |                          | bianco puro opaco<br>pure white matt<br>blanc pur mat<br>mattes reines Weiß<br>blanco puro mate<br>чистый белый матовый | gruppo<br>group<br>groupe<br>Gruppe<br>grupo<br>группа | gruppo<br>group<br>groupe<br>Gruppe<br>grupo<br>группа | gruppo<br>group<br>groupe<br>Gruppe<br>grupo<br>группа |
|--|--|--|---|---|---|--------------------------|--------------------------|---|--|--|--|
|  |  |  |   |   | 75/65-20<br>watt<br>Δt50  | 55/45-20<br>watt<br>Δt30 | 55/45-24<br>watt<br>Δt26 | RAL 9016  | A  | B  | C  |
|  | H<br>mm  | L<br>mm  | I<br>mm   | Kg  | ...   | ...                      | ...                      | ...DV   | ..DVC  | ...DVM   | ...DVS   |
| FCUT12520...                                   | 1220   | 535  | 460   | 38  | 680   | 358                      | 289                      |   |  |  |  |
| FCUT12620...                                   | 1220   | 635  | 560   | 44  | 816   | 419                      | 347                      |   |  |  |  |
| FCUT15520...                                   | 1520   | 535  | 460   | 49  | 860   | 441                      | 366                      |   |  |  |  |
| FCUT15620...                                   | 1520   | 635  | 560   | 57  | 1032  | 526                      | 436                      |   |  |  |  |
| FCUT18520...                                   | 1820   | 535  | 460   | 56  | 1016  | 521                      | 432                      |   |  |  |  |
| FCUT18620...                                   | 1820   | 635  | 560   | 66  | 1220  | 618                      | 511                      |   |  |  |  |

## SINGLE / DOUBLE







p./S. 392

ALLACCIAMENTI IDRAULICI **STANDARD** / **STANDARD CONNECTIONS** / BRANCHEMENTS **STANDARD** POSSIBLES / HYDRAULISCHE **STANDARDANSCHLÜSSE** / EMPALMES HIDRÁULICOS **STANDARD** / ВОЗМОЖНЫЕ СТАНДАРТНЫЕ ВАРИАНТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ



p./S. 393  
p./S. 395

ALLACCIAMENTI IDRAULICI **SPECIALI** / **SPECIAL CONNECTIONS** / BRANCHEMENTS **SPECIALS** POSSIBLES / HYDRAULISCHE **SONDERANSCHLÜSSE** / EMPALMES HIDRÁULICOS **ESPECIALES** / **СПЕЦИАЛЬНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ**



Interasse centrale 50 mm a richiesta.  
 Central distance between centers 50 mm on request.  
 Entraxe centrale 50 mm sur demande.  
 Mittelanchluss 50 mm optional.  
 Distancia entre centros de 50 mm, bajo pedido.

По запросу радиатор может выполняться с центральным межосевым расстоянием, равным 50 мм.

50 mm destro a richiesta.  
 50 mm right on request.  
 50 mm droite sur demande.  
 50 mm rechts optional.  
 50 mm derecha bajo pedido.  
 По запросу 50 мм вправо

50 mm sinistro a richiesta.  
 50 mm left on request.  
 50 mm gauche sur demande.  
 50 mm links optional.  
 50 mm izquierda bajo pedido.  
 По запросу 50 мм влево

Allacciamenti dal basso a richiesta.  
 Bottom connection on request.  
 Branchement par dessous sur demande.  
 Anschluss von unten optional.  
 Conexión por abajo bajo pedido.  
 Гидравлическое соединение снизу выполняется по запросу

|                  |                  |              |                  |                |                |                  |
|------------------|------------------|--------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
|                  |                  |              |                  |                |                |                  |
| cod. 10101934... | cod. 10107834... | cod. C409... | cod. 10102034... | cod. 101095... | cod. 101094... | cod. 10106234... |
| p./S. 402        | p./S. 404        | p./S. 402    | p./S. 403        | p./S. 409      | p./S. 409      | p./S. 407        |

■ Raccordi disponibili - Fittings available - Raccords disponibles - Klemmverschraubungen verfügbar - Racores disponibles - Фитинги доступны к заказу - p./S. 408

■ Disponibilità valvole colorate . Coloured valves available . Vannes colorées disponibles . Farbige Ventile verfügbar . Disponibilidad de válvulas de colores . Возможны окрашенные клапана

p./S.431